

## 超ロングシャフトチェッカーゲージ

### モデルHL-10 超ロングシャフト用チェッカーゲージ

ワーク基準面径 3.1~25mm用

標準アクセサリ: #405-00アームヨーク、#412-10バーチカルダイヤルゲージキャリアー、  
タイミングベルトドライブシステム、メインローラー及びトップローラー

### モデルHL-20 大口径超ロングシャフト用チェッカーゲージ

ワーク基準面径 10~50mm用

標準アクセサリ: #406-00アームヨーク、#412-20バーチカルダイヤルゲージキャリアー、  
タイミングベルトドライブシステム、メインローラー及びトップローラー

### モデルHL-40 超大口径超ロングシャフト用チェッカーゲージ

ワーク基準面径 20~102mm用

標準アクセサリ: #407-00アームヨーク、#412-40バーチカルダイヤルゲージキャリアー、  
タイミングベルトドライブシステム、メインローラー及びトップローラー



モデルHL-10/110-10HS



エンドインジケータキャリアー（オプション）を使用すればシャフトエンドの外径/内径の触れ等の測定が可能です。

長いシャフト形状のワークを3点ローラー（回転側）と2点ローラーで保持し外径の振れ、内径の同心度等の測定が容易に出来ます。バーチカルダイヤルゲージキャリアーを複数個取り付けて任意の測定点の振れの同時測定が可能です。

標準モデルの測定精度は4ミクロン以下、精密モデルの測定精度は1.2~1.8ミクロンです。

	ワーク径	ワーク長さ	ゲージ長さ	ゲージ幅	ゲージ重量
HL-10	3.1~25mm	762mm	622mm	140mm	12kgs
HL-20	10~50mm	762mm	622mm	140mm	13kgs
HL-40**	20~102mm	762mm	622mm	152mm	15kgs

\*\*HL-40型には精密モデル仕様はありません。